

Drejede rundremme / krogremme PU70A Himmelblå glat



ca. 76° Shore A (±3)

Anbefalet forspænding 8...10%

ca. Friktionsværdier μ Stål 0,75

ca. Friktionsværdier μ PE 0.45

ca. Friktionsværdier μ HDPE 0.40

FDA/EC-konform

Varenr.	Diameter		Produktionslængde*	Ca. vægt	Emballagestørrelse	Anbefalet min. skiveø		Fmax/rem (stød)	
	mm	inch				m	kg/100m	Stk	mm
FBXH3X250LG	5	1/5	250	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X270LG	5	1/5	270	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X280LG	5	1/5	280	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X290LG	5	1/5	290	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X310LG	5	1/5	310	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X330LG	5	1/5	330	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X350LG	5	1/5	350	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X370LG	5	1/5	370	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X390LG	5	1/5	390	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X410LG	5	1/5	410	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X430LG	5	1/5	430	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X450LG	5	1/5	450	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X470LG	5	1/5	470	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X490LG	5	1/5	490	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X510LG	5	1/5	510	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X520LG	5	1/5	520	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X530LG	5	1/5	530	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X550LG	5	1/5	550	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X610LG	5	1/5	610	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X660LG	5	1/5	660	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5
FBXH3X710LG	5	1/5	710	n/a	1/50/500	35	1,4	2,5	5,5

*Produktionslængder uden kroge. Andre længder på forespørgsel.

Egenskaber



FDA (Food and Drug Administration)
 FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer



Vegansk
 Anvendelse af råvarer af ikke-animalsk oprindelse

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 04/2026