



Kvalitet: PU70A
Varenr.: FBXH3X520LG
Farve: Himmelblå



GENERELLE PROFILOPLYSNINGER			
Profilkategori	Twistede rundremme	k1% afslappet (stød)	1,6 N 8,9 lbf
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	1,9 N 11,1 lbf
Spændingselementstype	n/a	Vægt	n/a kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-25°C...+50°C
Anbefalet min. skive-Ø	35 mm	Emballagestørrelse	1/50/500 m
Anbefalet forspænding	8...10%	Kemisk bestandighed	på forespørgsel

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialetype	Polyurethan	n/a
Ca. materialets hårdhed (Shore)	76° Shore A (±3)	n/a
Farve	Himmelblå	n/a
Diameter Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Overflade	glat	n/a
Ca. friktionsværdier μ	Stål: 0,75 PE: 0.45 HDPE: 0.40	n/a
Egenskaber	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegansk	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE
REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version
EG 1935/2004 i den aktuelle udgave
EG 10/2011 i den aktuelle version
FDA (Food and Drug Administration)

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontroller. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 04/2026