

Drejede rundremme / krogremme **PU75A plus appelsin mat**



ca. 80° Shore A (±3)

Anbefalet forspænding 6...8%

ca. Friktionsværdier μ Stål 0,7

ca. Friktionsværdier μ PE 0,4

ca. Friktionsværdier μ HDPE 0,35

Varenr.	Diameter		Produktionslængde*	Ca. vægt	Emballagestørrelse	Anbefalet min. skiveø		Fmax/rem (stød)	
	mm	inch				mm	inch	kg	lbs
FBXI3X250OG	5	1/5	250	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X270OG	5	1/5	270	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X280OG	5	1/5	280	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X290OG	5	1/5	290	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X310OG	5	1/5	310	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X330OG	5	1/5	330	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X350OG	5	1/5	350	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X370OG	5	1/5	370	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X390OG	5	1/5	390	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X410OG	5	1/5	410	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X430OG	5	1/5	430	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X450OG	5	1/5	450	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X470OG	5	1/5	470	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X490OG	5	1/5	490	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X510OG	5	1/5	510	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X520OG	5	1/5	520	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X530OG	5	1/5	530	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X550OG	5	1/5	550	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X610OG	5	1/5	610	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X660OG	5	1/5	660	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4
FBXI3X710OG	5	1/5	710	n/a	1/50/500	40	1,6	3,8	8,4

*Produktionslængder uden kroge. Andre længder på forespørgsel.

Egenskaber



Lav forlængelse
Patenterte
Materialmischung "PLUS" für
geringere Dehnung.

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 04/2026