



Kvalitet: PU75A plus
Varenr.: FBX13X7100G
Farve: appelsin



GENERELLE PROFILOPLYSNINGER

Profilkategori	Twistede rundremme	k1% afslappet (stød)	n/a n/a
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	n/a n/a
Spændingselementstype	n/a	Vægt	n/a kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-20°...+60°C
Anbefalet min. skive-Ø	40 mm	Emballagestørrelse	1/50/500 m
Anbefalet forspænding	6...8%	Kemisk bestandighed	på forespørgsel

SPECIFIKATIONER

PROFIL

BELÆGNING

Materialetype	Polyurethan	n/a
Ca. materialets hårdhed (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Farve	appelsin	n/a
Diameter Ø	5 mm (1/5 inch)	n/a
Overflade	mat	n/a
Ca. friktionsværdier μ	Stål: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Egenskaber	Lav forlængelse	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontroller. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 04/2026