

Hulrundremme PU85A gul glat



ca. 88° Shore A (±3)

Anbefalet forspænding 4...8%

ca. Friktionsværdier μ stål 0,6

ca. Friktionsværdier μ PE 0,35

ca. Friktionsværdier μ HDPE 0,3

Varenr.	Diameter \varnothing		ca. Vægt kg/100m	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameter \varnothing		DRIV Fmax/bælte Stuk N	TRANSPORT Maks. transportvægt Stuk	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBHP85A048GE	4,8	3/16	1,8	200	656	35	1,4	31	6,2	13,7
FBHP85A063GE	6,3	1/4	3,2	100	328	55	2,2	53	10,5	23,2
FBHP85A080GE	8	5/16	5,1	100	328	65	2,6	84	16,9	37,2
FBHP85A095GE	9,5	3/8	7,2	100	328	75	3	119	23,8	52,5
FBHP85A125GE	12,5	1/2	12,4	50	164	100	3,9	203	40,6	89,5
FBHP85A150GE	15	19/32	19	50	164	120	4,7	311	62,2	137,1

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026