



Kvalitet: PU85A

Varenr.: FBHP85A095GE

Farve: gul

GENERELLE PROFILOPLYSNINGER

| | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Profilkategori | Hul rundremme | k1% afslappet (stød) | 14,9 N 84,9 lbf |
| Profilkonstruktion | uden spændingselement | k1% statisk (stød) | 18,6 N 106,2 lbf |
| Spændingselement type | n/a | Vægt | 7,2 kg/100m |
| Bearbejdningstype | n/a | Temperaturområde | -20°...+60°C |
| Anbefalet min. skive-Ø | 75 mm | Emballagestørrelse | 100 m |
| Anbefalet forspænding | 4...8% | Kemisk bestandighed | på forespørgsel |

SPECIFIKATIONER

PROFIL

BELÆGNING

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----|
| Materialtype | Polyurethan | n/a |
| Ca. Materialets hårdhed (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Farve | gul | n/a |
| Diameter Ø | 9,5 mm (3/8 inch) | n/a |
| Overflade | glat | n/a |
| ca. Friktionsværdier µ | Stål: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Egenskaber | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

OVERENSSTEMMELSE

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026