


Kilerem

PU75A Himmelblå glat



Varenr.	Abmessungen mm	ca. Vægt kg/100m	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte Stuk N	TRANSPORT Maks. transportvægt	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKI6YLGA	6x4 (Y)	2,3	100	328	35	1,4	22	4,4	9,7
FBKI8MLGA	8x5 (M)	4	100	328	40	1,6	38	7,5	16,6
FBKI10ZLGA	10x6 (Z)	6	50	164	50	2	57	11,5	25,3
FBKI13ALGA	13x8 (A)	10	50	164	75	3	98	19,7	43,4
FBKI17BLGA	17x11 (B)	18	50	164	100	3,9	175	35,0	77,1

ca. 80° Shore A (±3)

Anbefalet forspænding 4...8%

ca. Friktionsværdier μ stål 0,7ca. Friktionsværdier μ PE 0,4ca. Friktionsværdier μ HDPE 0,35

FDA/EC-kompatibel

Egenskaber


FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer


Vegansk

Anvendelse af råvarer af ikke-dyrisk oprindelse


Modstandsdygtig over for hydrolyse

Modstandsdygtig over for hydrolyse (HY). Eget til fugtige omgivelser.


mikrobe-resistent

Mikrobe-resistente materialer giver ikke mikroorganismer grobund.


Koldflexibel

Særligt kuldefleksibelt profil ned til -30 °C

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026