



**Kvalitet: PU80A**  
**Varenr.: FBJ17BOG**  
**Farve: appelsin**



#### GENERELLE PROFILOPLYSNINGER

Profilkategori	Kileremme	k1% afslappet (stød)	30,6 N   174,7 lbf
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	38,3 N   218,4 lbf
Spændingselement type	n/a	Vægt	18,0 kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-20°...+60°C
Anbefalet min. skive-Ø	110 mm	Emballagestørrelse	30 m
Anbefalet forspænding	4...8%	Kemisk bestandighed	på forespørgsel

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Farve	appelsin	n/a
Abmessungen	17x11 mm (B)	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier μ	Stål: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Egenskaber	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegansk	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### OVERENSSTEMMELSE

REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version

EG 1935/2004 i den aktuelle udgave

EG 10/2011 i den aktuelle version

FDA (Food and Drug Administration)

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 04/2026