Kilerem

PU80A appelsin glat, Spændingselement Polyester

ca. 84° Shore A (±3)	
Max. Forspænding	
Stuk	2 %
Overlap	3 %
ca. Friktionsværdier µ stål	0,65
ca. Friktionsværdier µ PE	0,35
ca. Friktionsværdier µ HDPE	0,3
FDA/EC-kompatibel	

Varenr.	Abmessungen	ca. Vægt	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte		TRANSPORT Maks. transportvægt			
							Stuk	Overlap	Stuk		Overlap	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBJ8MOGA	8x5 (M)	4	30	100	50	2	53	152	10,5	23,2	30,5	67,1
FBJ10ZOGA	10x6 (Z)	6	30	100	60	2,4	80	163	16,0	35,4	32,5	71,7
FBJ13AOGA	13x8 (A)	10	30	100	85	3,3	138	230	27,5	60,7	46,1	101,6
FBJ17BOGA	17x11 (B)	18	30	100	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ17BOGC	17x11 (B)	18	100	328	110	4,3	245	628	49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ22COGA	22x14 (C)	29	30	100	150	5,9	409	938	81,7	180,1	187,5	413,4
FBJ32DOGA	32x20 (D)	62	30	100	220	8,7	856	1105	171,1	377,1	221,1	487,2

Egenskaber

FDA/EC
FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer

Vegansk
Anvendelse af råvarer af ikke-animalsk oprindelse

med spændingselement
til anvendelser, der kræver en højere trækstyrke.

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 11/2026