Datablad
Kileremme



Kvalitet: PU80A
Varenr.: FBJ22COGA
Farve: appelsin

GENERELLE PROFILOPLYSNINGER			
Profilkategori	Kileremme	k1% afslappet (stød)	204,3 N | 45,9 lbf
Profilkonstruktion	med spændingselement	k1% statisk (stød)	255,4 N | 57,4 lbf
Spændingselement	Polyester (4 mm)	k1% afslappet (Overlapning)	312,6 N | 70,3 lbf
Bearbejdningstype	n/a	k1% statisk (Overlapning)	390,7 N | 87,8 lbf
Anbefalet min. skive-Ø	150 mm	Emballagestørrelse	30 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)	Kemisk beständighed	på forespørgsel
Vægt	29 kg/100m		
Temperaturområde	-20°...+60°C		

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Farve	appelsin	n/a
Abmessungen	22x14 mm (C)	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier µ	Stål: 0,65 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Egenskaber	FDA/EC	n/a
n/a	Vegansk	n/a
n/a	med spændingselement	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE
REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version
EG 1935/2004 i den aktuelle udgave
EG 10/2011 i den aktuelle version
FDA (Food and Drug Administration)

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 11/2026