

Kilerem

PU85A grøn glat, Spændingselement Aramid

Varenr.	Abmessungen mm	ca. Vægt kg/100m	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte		TRANSPORT Maks. transportvægt			
			m	ft	mm	inch	Stuk N	Overlap N	Stuk		Overlap	
									kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A08A	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	63	177	12,5	27,6	35,5	78,2
FBZKP85A10A	10x6 (Z)	6	50	164	70	2,8	96	184	19,1	42,1	36,7	80,9
FBZKP85A13A	13x8 (A)	10	50	164	100	3,9	164	305,0	32,8	72,3	61	134,5
FBZKP85A17A	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	292	329	58,3	128,6	65,8	145,1
FBZKP85A22A	22x14 (C)	29	50	164	180	7,1	486	651	97,3	214,4	130,2	287
FBKK32DGGGA	32x20 (D)	62	40	131	275	10,8	1019		203,7	449,0		

ca. 88° Shore A (±3)

Max. Forspænding

Stuk 1,5 %

Overlap 1,5 %

ca. Friktionsværdier μ
stål 0,6ca. Friktionsværdier μ
PE 0,35ca. Friktionsværdier μ
HDPE 0,3**Egenskaber**

**med
spændingselement**
til anvendelser, der kræver
en højere trækstyrke.

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026