



Kvalitet: PU85A
Varenr.: FBZKP85A22A
Farve: grøn



GENERELLE PROFILOPLYSNINGER			
Profilkategori	Kileremme	k1% afslappet (stød)	324,3 N 1850,1 lbf
Profilkonstruktion	med spændingselement	k1% statisk (stød)	405,4 N 2312,6 lbf
Spændingselement type	Aramid	k1% afslappet (Overlapning)	434 N 2476 lbf
Bearbejdningstype	n/a	k1% statisk (Overlapning)	542,5 N 3095 lbf
Anbefalet min. skive-Ø	180 mm	Emballagestørrelse	50 m
Max. Vorspannung	1,5% (Stoß) n/a (Überlapp)	Kemisk bestandighed	på forespørgsel
Vægt	29 kg/100m		
Temperaturområde	-20°...+60°C		

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farve	grøn	n/a
Abmessungen	22x14 mm (C)	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier μ	Stål: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Egenskaber	med spændingselement	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026