

Kilerem

PU85A safirblå glat, Spændingselement Polyester

Varenr.	Abmessungen mm	ca. Vægt kg/100m	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediametersø		DRIV Fmax/bælte		TRANSPORT Maks. transportvægt			
			m	ft	mm	inch	Stuk N	Overlap N	Stuk		Overlap	
									kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A13PS	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	151	189	30,2	66,5	37,8	83,3
FBZKP85A17PS	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	268	279	53,7	118,3	55,9	123,2
FBZKP85A22PS	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	448	704	89,5	197,3	140,7	310,2

ca. 88° Shore A (±3)

Max. Forspænding

Stuk 2 %

Overlap 3 %

ca. Friktionsværdier μ stål 0,6ca. Friktionsværdier μ PE 0,35ca. Friktionsværdier μ HDPE 0,3

FDA/EC-kompatibel

Egenskaber**Modstandsdygtig over for hydrolyse**

Modstandsdygtig over for hydrolyse (HY). Eget til fugtige omgivelser.

**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer

**mikrobe-resistent**

Mikrobe-resistente materialer giver ikke mikroorganismer grobund.

**Koldfleksibel**

Særligt kuldefleksibelt profil ned til -30 °C

**med spændingselement**

til anvendelser, der kræver en højere trækstyrke.

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026