

Kilerem

## PU85A ultramarinblå glat, Spændingselement Glasfaser, verschweißbar



Varenr.	Abmessungen mm	ca. Vægt kg/100m	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte		TRANSPORT Maks. transportvægt				
			m	ft	mm	inch	Stuk N	Overlap N	Stuk		Overlap		
										kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A13	13x8 (A)	10	50	164	125	4,9	108		21,6	47,7			

ca. 88° Shore A ( $\pm 3$ )

Max. Forspænding

Stuk n/a

Overlap n/a

ca. Friktionsværdier  $\mu$  stål 0,6ca. Friktionsværdier  $\mu$  PE 0,35ca. Friktionsværdier  $\mu$  HDPE 0,3

### Egenskaber



**med spændingselement**  
til anvendelser, der kræver  
en højere trækstyrke.

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 04/2026