


Parallele kileremme PU95A beige glat



Varenr.	Abmessungen mm	ca. Vægt kg/100m	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte Stuk N	TRANSPORT Maks. transportvægt Stuk	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBSJ24X68BGB	24x6.8	15	30	100	100	3,9	315	63,0	138,9
FBSJ30X8BGB	30x8	22,4	50	164	120	4,72	342	68,4	150,8

ca. 95° Shore A (±3)

Anbefalet forspænding 3...5%

ca. Friktionsværdier μ stål 0,45

ca. Friktionsværdier μ PE 0,25

ca. Friktionsværdier μ HDPE 0,2

FDA/EC-kompatibel

Egenskaber



FDA (Food and Drug Administration)

FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer



Vegansk

Anvendelse af råvarer af ikke-dyrisk oprindelse

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 04/2026