Rundrem

PU75A Himmelblå glat

ca. 80° Shore A (±3)	
Anbefalet forspænding	4...8%
ca. Friktionsværdier µ stål	0,7
ca. Friktionsværdier µ PE	0,4
ca. Friktionsværdier µ HDPE	0,35
FDA/EC-kompatibel	

Varenr.	Diameter ø		ca. Vægt	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte	TRANSPORT Maks. transportvægt	
								Stuk	Stuk	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRP75A020HI	2	5/64	0,5	200	656	10	0,4	4	0,8	1,7
FBRP75A030HI	3	1/8	0,9	200	656	20	0,8	8	1,7	3,7
FBRP75A040HI	4	5/32	1,6	200	656	30	1,2	15	3,0	6,6
FBRP75A048HI	4,8	3/16	2,2	200	656	35	1,4	22	4,3	9,6
FBRP75A050HI	5	1/5	2,4	100	328	40	1,6	24	4,7	10,4
FBRP75A060HI	6	7/32	3,4	100	328	50	2	34	6,8	15,0
FBRP75A063HI	6,3	1/4	3,8	100	328	55	2,2	37	7,5	16,5
FBRP75A070HI	7	9/32	4,7	100	328	60	2,4	46	9,2	20,4
FBRP75A080HI	8	5/16	6	100	328	65	2,6	60	12,1	26,6
FBRP75A095HI	9,5	3/8	8,5	100	328	75	3	85	17,0	37,5
FBRP75A100HI	10	7/16	9,4	50	164	80	3,2	94	18,8	41,5
FBRP75A120HI	12	15/32	13,5	50	164	90	3,5	136	27,1	59,8
FBRP75A125HI	12,5	1/2	14,8	50	164	100	3,9	147	29,5	64,9
FBRP75A150HI	15	19/32	21,5	50	164	120	4,7	212	42,4	93,5

Egenskaber

FDA/EC
FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer

Vegansk
Anvendelse af råvarer af ikke-animalsk oprindelse

Modstandsdygtig over for hydrolyse
Modstandsdygtig over for hydrolyse (HY). Egnet til fugtige omgivelser.

mikrobe-resistent
Mikrobe-resistente materialer giver ikke mikroorganismer grobund.

Koldfleksibel
Særligt kuldefleksibelt profil ned til -30 °C

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 11/2026