



Kvalitet: PU85A
Varenr.: FBZRP85A063A
Farve: grøn



GENERELLE PROFILOPLYSNINGER			
Profilkategori	rundrem	k1% afslappet (stød)	41,6 N 237,1 lbf
Profilkonstruktion	med spændingselement	k1% statisk (stød)	52,0 N 296,4 lbf
Spændingselement type	Aramid	k1% afslappet (Overlapning)	118,2 N 674,3 lbf
Bearbejdningstype	n/a	k1% statisk (Overlapning)	147,7 N 842,9 lbf
Anbefalet min. skive-Ø	65 mm	Emballagestørrelse	100 m
Max. Vorspannung	1,5% (Stoß) n/a (Überlapp)	Kemisk bestandighed	på forespørgsel
Vægt	3,8 kg/100m		
Temperaturområde	-20°...+60°C		

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farve	grøn	n/a
Diameter Ø	6,3 mm (1/4 inch)	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier μ	Stål: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Egenskaber	med spændingselement	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026