



**Kvalitet: PU85A plus**  
**Varenr.: FBRK125LR**  
**Farve: ultramarinblå**



GENERELLE PROFILOPLYSNINGER			
Profilkategori	rundrem	k1% afslappet (stød)	39,3 N   224,0 lbf
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	49,1 N   280,0 lbf
Spændingselement type	n/a	Vægt	14,8 kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-20°...+60°C
Anbefalet min. skive-Ø	125 mm	Emballagestørrelse	50 m
Anbefalet forspænding	3...6%	Kemisk bestandighed	på forespørgsel

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farve	ultramarinblå	n/a
Diameter Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Overflade	ru	n/a
ca. Friktionsværdier µ	Stål: 0,45   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Egenskaber	Lav forlængelse	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### OVERENSSTEMMELSE

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026