



Kvalitet: TPE55D
Varenr.: FBR5095BGB
Farve: beige



GENERELLE PROFILOPLYSNINGER			
Profilkategori	rundrem	k1% afslappet (stød)	n/a n/a
Profilkonstruktion	med spændingselement	k1% statisk (stød)	n/a n/a
Spændingselement type	Stål	k1% afslappet (Overlapning)	1125 N 6424 lbf
Bearbejdningstype	n/a	k1% statisk (Overlapning)	1125 N 6424 lbf
Anbefalet min. skive-Ø	380 mm	Emballagestørrelse	500 m
Max. Vorspannung	n/a (Stoß) n/a (Überlapp)	Kemisk bestandighed	på forespørgsel
Vægt	8,5 kg/100m		
Temperaturområde	-30°...+60°C		

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialtype	Polyester	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	55D / 100A	n/a
Farve	beige	n/a
Diameter Ø	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier μ	Stål: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15	n/a
Egenskaber	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegansk	n/a
n/a	med spændingselement	n/a
n/a	Koldfleksibel	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE
REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version
EG 1935/2004 i den aktuelle udgave
EG 10/2011 i den aktuelle version
FDA (Food and Drug Administration)

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026