

Rundrem

## TPE63D beige glat, Spændingselement Polyester



Varenr.	Diameter $\emptyset$		ca. Vægt kg/100m	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameter $\emptyset$		DRIV Fmax/bælte		TRANSPORT Maks. transportvægt			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Stuk N	Overlap N	Stuk kg	Overlap lbs	Stuk kg	Overlap lbs
FBRT095NGA	9,5	3/8	8,5	152	500	190	7,5	284	961	56,7	125,0	192,2	423,7
FBRT125NGA	12,5	1/2	14,8	152	500	270	10,6	491	1272	98,2	216,4	254,4	560,8

ca. 63D / 100A

Max. Forspænding

Stuk 2 %

Overlap 3 %

ca. Friktionsværdier  $\mu$  stål 0,3ca. Friktionsværdier  $\mu$  PE 0,15ca. Friktionsværdier  $\mu$  HDPE 0,1

FDA/EC-kompatibel

### Egenskaber


**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer


**Vegansk**

Anvendelse af råvarer af ikke-dyrisk oprindelse


**med**
**spændingselement**

til anvendelser, der kræver en højere trækstyrke.

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026