



Kvalitet: PU80A
Varenr.: FBKJ10X8BGA
Farve: ultramarinblå

FDA
EC

| GENERELLE PROFILOPLYSNINGER | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Profilkategori | Specialkileremme | k1% afslappet (stød) | 12,2 N 69,5 lbf |
| Profilkonstruktion | uden spændingselement | k1% statisk (stød) | 15,2 N 86,9 lbf |
| Spændingselement type | n/a | Vægt | 6,9 kg/100m |
| Bearbejdningstype | n/a | Temperaturområde | -20°...+60°C |
| Anbefalet min. skive-Ø | 80 mm | Emballagestørrelse | 100 m |
| Anbefalet forspænding | 3...6% | Kemisk beständighed | på forespørgsel |

| SPECIFIKATIONER | PROFIL | BELÆGNING |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Materialtype | Polyurethan | n/a |
| Ca. Materialets hårdhed (Shore) | 84° Shore A (±3) | n/a |
| Farve | ultramarinblå | n/a |
| Abmessungen | 10x8 mm | n/a |
| Overflade | glat | n/a |
| ca. Friktionsværdier μ | Stål: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Egenskaber | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

| OVERENSSTEMMELSE |
|---|
| REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version |
| EG 1935/2004 i den aktuelle udgave |
| EG 10/2011 i den aktuelle version |
| FDA (Food and Drug Administration) |

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 04/2026