



Kvalitet: PU80A
Varenr.: FBSJ8X330G
Farve: appelsin



GENERELLE PROFILOPLYSNINGER

Profilkategori	specialprofil	k1% afslappet (stød)	39,9 N 227,6 lbf
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	49,9 N 284,5 lbf
Spændingselement type	n/a	Vægt	22,8 kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-20°...+60°C
Anbefalet min. skive-Ø	50 mm	Emballagestørrelse	30 m
Anbefalet forspænding	3...6%	Kemisk beständighed	på forespørgsel

SPECIFIKATIONER

PROFIL

BELÆGNING

Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Farve	appelsin	n/a
Abmessungen	33x8 mm	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier μ	Stål: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Egenskaber	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE

REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version

EG 1935/2004 i den aktuelle udgave

EG 10/2011 i den aktuelle version

FDA (Food and Drug Administration)

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026