Specialprofiler

PU85A mælkeagtig glat

Varenr.	Abmessungen	ca. Vægt	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte	TRANSPORT Maks. transportvægt	
							Stuk	Stuk	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBSP85A118P1	11.8x11.8	16,7	9271mm x 1Stk.	1 x 30`5``	120	4,7	192	38,4	84,6
FBSP85A118P6	11.8x11.8	16,7	9271mm x 6Stk.	6 x 30`5``	120	4,7	192	38,4	84,6

ca. 88° Shore A (±3)	
Anbefalet forspænding	3...6%
ca. Friktionsværdier µ stål	0,6
ca. Friktionsværdier µ PE	0,35
ca. Friktionsværdier µ HDPE	0,3
FDA/EC-kompatibel	

Egenskaber

Modstandsdygtig over for hydrolyse
Modstandsdygtig over for hydrolyse (HY). Egnet til fugtige omgivelser.

mikrobe-resistent
Mikrobe-resistente materialer giver ikke mikroorganismer grobund.

Koldfleksibel
Særligt kuldefleksibelt profil ned til -30 °C

FDA/EC
FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 11/2026