Datablad specialprofil

Kvalitet: PU85A
Varenr.: FBSP85A118P6
Farve: mælkeagtig

GENERELLE PROFILOPLYSNINGER			
Profilkategori	specialprofil	k1% afslappet (stød)	32 N | 7,2 lbf
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	40 N | 9 lbf
Spændingselement	n/a	Vægt	16,7 kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-30°...+60°C
Anbefalet min. skive-Ø	120 mm	Emballagestørrelse	9271mm x 6Stk. m
Anbefalet forspænding	3...6%	Kemisk beständighed	på forespørgsel

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farve	mælkeagtig	n/a
Abmessungen	11.8x11.8 mm	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier µ	Stål: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Egenskaber	Modstandsdygtig over for hydrolyse	n/a
n/a	mikrobe-resistent	n/a
n/a	Koldfleksibel	n/a
n/a	FDA/EC	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE
REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version
EG 1935/2004 i den aktuelle udgave
EG 10/2011 i den aktuelle version
FDA (Food and Drug Administration)

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 11/2026