


Spids kilerem

PU85A grøn glat, Spændingselement Polyester



Varenr.	Abmessungen mm	ca. Vægt kg/100m	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte Stuk N	TRANSPORT Maks. trans- portvægt Stuk	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBBK17X19GGA	17x19	25,6	30	100	190	7,6	320	63,9	140,8
FBBK22X25GGA	22x25	43,8	30	100	240	9,6	548	109,5	241,3

ca. 88° Shore A (±3)

Anbefalet forspænding 0.5...2%

ca. Friktionsværdier μ 0,6
stålca. Friktionsværdier μ 0,35
PEca. Friktionsværdier μ 0,3
HDPE

Egenskaber



med
spændingselement
 til anvendelser, der kræver
 en højere trækstyrke.

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026