



Kvalitet: PU95A

Varenr.: FBAM22X25BG

Farve: beige

GENERELLE PROFILOPLYSNINGER

Profilkategori	Spidse kileremme	k1% afslappet (stød)	163,0 N 929,9 lbf
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	203,8 N 1162,4 lbf
Spændingselement type	n/a	Vægt	39,1 kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-20°...+60°C
Anbefalet min. skive-Ø	250 mm	Emballagestørrelse	30 m
Anbefalet forspænding	3...5%	Kemisk bestandighed	på forespørgsel

SPECIFIKATIONER

PROFIL

BELÆGNING

Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Farve	beige	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier μ	Stål: 0,45 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Egenskaber	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026