Datablad
Spidse kileremme





Kvalitet: PU95A

Varenr.: FBBM22X25BG

Farve: beige

GENERELLE PROFILOPLYSNINGER			
Profilkategori	Spidse kileremme	k1% afslappet (stød)	182,5 N | 41 lbf
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	228,1 N | 51,3 lbf
Spændingselement	n/a	Vægt	43,8 kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-20°...+60°C
Anbefalet min. skive-Ø	260 mm	Emballagestørrelse	30 m
Anbefalet forspænding	3...5%	Kemisk beständighed	på forespørgsel

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Farve	beige	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier µ	Stål: 0,45 | PE: 0,25 | HDPE: 0,2	n/a
Egenskaber	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 11/2026