

T-profiler

PU60A soft blå glat

Varenr.	Abmessungen mm	ca. Vægt kg/100m	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte Stuk N	TRANSPORT Maks. transportvægt	
			m	ft	mm	inch		Stuk kg	lbs
FBTF15X5LG	15x5	5,3	50	164	25	1			

ca. 65° Shore A (±3)

Anbefalet forspænding 4...8%

ca. Friktionsværdier μ stål 0,9ca. Friktionsværdier μ PE 0,55ca. Friktionsværdier μ HDPE 0,5

FDA/EC-kompatibel

Egenskaber**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer

**Vegansk**

Anvendelse af råvarer af ikke-dyrisk oprindelse

**Koldfleksibel**

Særligt kuldefleksibelt profil ned til -30 °C

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026