



Kvalitet: PU70A
Varenr.: FBTH9X4GL
Farve: ultramarinblå



GENERELLE PROFILOPLYSNINGER			
Profilkategori	n/a	k1% afslappet (stød)	n/a n/a
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	n/a n/a
Spændingselement type	n/a	Vægt	2,8 kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-25°C...+50°C
Anbefalet min. skive-Ø	25 mm	Emballagestørrelse	70 m
Anbefalet forspænding	4...8%	Kemisk bestandighed	på forespørgsel

SPECIFIKATIONER	PROFIL	BELÆGNING
Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	76° Shore A (±3)	n/a
Farve	ultramarinblå	n/a
Abmessungen	9x4 mm	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier μ	Stål: 0,75 PE: 0.45 HDPE: 0.40	n/a
Egenskaber	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

OVERENSSTEMMELSE
REACH EG 1907/2006 i den aktuelle version
EG 1935/2004 i den aktuelle udgave
EG 10/2011 i den aktuelle version
FDA (Food and Drug Administration)

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026