


T-profiler

PU75A Himmelblå glat

Varenr.	Abmessungen	ca. Vægt	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte	TRANSPORT Maks. transportvægt	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Stuk N	Stuk kg	lbs
FBSP75A8X5HI	8x5	3,1	40	131	30	1,2			

ca. 80° Shore A (±3)

Anbefalet forspænding 4...8%

ca. Friktionsværdier μ stål 0,7ca. Friktionsværdier μ PE 0,4ca. Friktionsværdier μ HDPE 0,35

FDA/EC-kompatibel

Egenskaber**Modstandsdygtig over for hydrolyse**

Modstandsdygtig over for hydrolyse (HY). Eget til fugtige omgivelser.

**mikrobe-resistent**

Mikrobe-resistente materialer giver ikke mikroorganismer grobund.

**Koldfleksibel**

Særligt kuldefleksibelt profil ned til -30 °C

**FDA (Food and Drug Administration)**

FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026