



**Kvalitet: PU85A**  
**Varenr.: FBSP85A25X5**  
**Farve: grøn**

#### GENERELLE PROFILOPLYSNINGER

Profilkategori	n/a	k1% afslappet (stød)	n/a   n/a
Profilkonstruktion	uden spændingselement	k1% statisk (stød)	n/a   n/a
Spændingselement type	n/a	Vægt	7 kg/100m
Bearbejdningstype	n/a	Temperaturområde	-20°...+60°C
Anbefalet min. skive-Ø	50 mm	Emballagestørrelse	50 m
Anbefalet forspænding	3...6%	Kemisk bestandighed	på forespørgsel

#### SPECIFIKATIONER

#### PROFIL

#### BELÆGNING

Materialtype	Polyurethan	n/a
Ca. Materialets hårdhed (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Farve	grøn	n/a
Abmessungen	25x5 mm	n/a
Overflade	glat	n/a
ca. Friktionsværdier $\mu$	Stål: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Egenskaber	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### OVERENSSTEMMELSE

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes nogen krav mod os. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 05/2026