T-profiler

PU85A safirblå glat



Varenr.	Abmessungen	ca. Vægt	Emballagestørrelse		Anbefalet min. skivediameterø		DRIV Fmax/bælte	TRANSPORT Maks. transportvægt	
							Stuk	Stuk	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBSP85A20X8	20x8	10	30	100	100	4	115	22,9	50,6

ca. 88° Shore A (±3)	
Anbefalet forspænding	3...6%
ca. Friktionsværdier µ stål	0,6
ca. Friktionsværdier µ PE	0,35
ca. Friktionsværdier µ HDPE	0,3
FDA/EC-kompatibel	

Egenskaber

FDA/EC
FDA/EC-overensstemmelse til direkte kontakt med fødevarer

Vegansk
Anvendelse af råvarer af ikke-animalsk oprindelse

Modstandsdygtig over for hydrolyse
Modstandsdygtig over for hydrolyse (HY). Egnet til fugtige omgivelser.

mikrobe-resistent
Mikrobe-resistente materialer giver ikke mikroorganismer grobund.

Koldfleksibel
Særligt kuldefleksibelt profil ned til -30 °C

Ovenstående oplysninger er resultater af interne kvalitetskontrol. De indeholder ingen garanti for egenskaber og indeholder især ingen udsagn om produktets egnethed til bestemte anvendelsesformål, således at der ikke kan udledes krav mod os heraf. Oplysningerne fritager især ikke køberen for hans forpligtelse til at foretage indgangskontrol.

Med forbehold for ændringer - 11/2026