



Calidad: PU80A
Nº de artículo: FBSJ23X68LGB
Color: azul ultramar



INFORMACIÓN GENERAL DEL PERFIL

Categoría de perfil	correa trapezoidal paralela	k1 % relajado (a tope)	25,2 N 143,8 lbf
Diseño de perfil	sin refuerzo	k1 % estático (a tope)	31,5 N 179,7 lbf
Tipo de refuerzo	n/a	Peso	14,4 kg/100m
Tipo de tratamiento	n/a	Rango de temperatura	-20°...+60°C
Recom. diámetro mínimo de polea	60 mm	Largo	30 m
Pretensión recom.	3...6%	Resistencia química	a petición

ESPECIFICACIONES

PERFIL

RECUBRIMIENTO

Tipo de material	Poliuretano	n/a
dureza aprox. del material (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Color	azul ultramar	n/a
Abmessungen	24x6,8 mm	n/a
Superficie	liso	n/a
Fricción aprox. μ	Acero: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Propiedades	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegano	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMIDAD

REACH CE 1907/2006 (en las versiones actuales)

CE 1935/2004 (en las versiones actuales)

CE 10/2011 (en las versiones actuales)

FDA (Food and Drug Administration)

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026