


Correa trapezoidal  
**PU75A azul cielo liso**



aprox. 80° Shore A (±3)

Pretensión recom. 4...8%

Fricción aprox.  $\mu$  Acero 0,7

Fricción aprox.  $\mu$  PE 0,4

Fricción aprox.  $\mu$  HDPE 0,35

Cumple la normativa FDA/CE

Nº de artículo	Abmessungen mm	Peso aprox. kg/100m	Largo		Recom. diámetro mínimo de poleas		CONDUCIR Fmáx/cinturón Empalme N	TRANSPORTE Peso de transporte máx. Empalme	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKI6YLGA	6x4 (Y)	2,3	100	328	35	1,4	22	4,4	9,7
FBKI8MLGA	8x5 (M)	4	100	328	40	1,6	38	7,5	16,6
FBKI10ZLGA	10x6 (Z)	6	50	164	50	2	57	11,5	25,3
FBKI13ALGA	13x8 (A)	10	50	164	75	3	98	19,7	43,4
FBKI17BLGA	17x11 (B)	18	50	164	100	3,9	175	35,0	77,1

**Propiedades**



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos



**Vegano**

Utilización de materias primas de origen no animal



**Resistente a la hidrólisis**

Resistencia a la hidrólisis (HY). Adecuado para ambientes húmedos.



**Resistente a los microbios**

Los productos resistentes a los microbios no sirven de caldo de cultivo para los microorganismos.



**flexible a bajas temperaturas**

Perfil especialmente flexible en frío hasta -30°C

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026