



**Calidad:** PU80A  
**Nº de artículo:** FBKP80A32TR  
**Color:** Transparente



INFORMACIÓN GENERAL DEL PERFIL			
Categoría de perfil	Correa trapezoidal	k1 % relajado (a tope)	106,9 N   610,1 lbf
Diseño de perfil	sin refuerzo	k1 % estático (a tope)	133,7 N   762,6 lbf
Tipo de refuerzo	n/a	Peso	62 kg/100m
Tipo de tratamiento	n/a	Rango de temperatura	-20°...+60°C
Recom. diámetro mínimo de polea	220 mm	Largo	25 m
Pretensión recom.	4...8%	Resistencia química	a petición

ESPECIFICACIONES	PERFIL	RECUBRIMIENTO
Tipo de material	Poliuretano	n/a
dureza aprox. del material (Shore)	84° Shore A (±3)	n/a
Color	Transparente	n/a
Abmessungen	32x20 mm (D)	n/a
Superficie	liso	n/a
Fricción aprox. μ	Acero: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Propiedades	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegano	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMIDAD
REACH CE 1907/2006 (en las versiones actuales)
CE 1935/2004 (en las versiones actuales)
CE 10/2011 (en las versiones actuales)
FDA (Food and Drug Administration)

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026