

Correa trapezoidal **PU85A azul zafiro liso, Refuerzo Poliéster**



Nº de artículo	Abmessungen mm	Peso aprox. kg/100m	Largo		Recom. diámetro mínimo de poleas		CONDUCIR Fmáx/cinturón		TRANSPORTE Peso de transporte máx.				
			m	ft	mm	inch	Empalme N	Solapamiento N	Empalme		Solapamiento		
										kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A13PS	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	151	189	30,2	66,5	37,8	83,3	
FBZKP85A17PS	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	268	279	53,7	118,3	55,9	123,2	
FBZKP85A22PS	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	448	704	89,5	197,3	140,7	310,2	

aprox. 88° Shore A (±3)

Máx. Precarga

Empalme 2 %

Solapamiento 3 %

Fricción aprox. μ Acero 0,6

Fricción aprox. μ PE 0,35

Fricción aprox. μ HDPE 0,3

Cumple la normativa FDA/CE

Propiedades



Resistente a la hidrólisis

Resistencia a la hidrólisis (HY). Adecuado para ambientes húmedos.



Resistente a los microbios

Los productos resistentes a los microbios no sirven de caldo de cultivo para los microorganismos.



flexible a bajas temperaturas

Perfil especialmente flexible en frío hasta -30°C



con refuerzo

para aplicaciones que requieren una fuerza de tracción mayor.



FDA (Food and Drug Administration)

Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026