Correas Redondas

PU65A azul ultramar liso

Nº de artículo	Diámetro ø		Peso aprox.	Largo		Recom. diámetro mínimo de poleaø		CONDUCIR Fmáx/cinturón	TRANSPORTE Peso de transporte máx.	
								Empalme	Empalme	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRP65A040UB	4	5/32	1,5	200	656	22	0,9	10,0	2,0	4,5
FBRP65A050UB	5	1/5	2,4	100	328	32	1,3	15,7	3,1	7,0
FBRP65A060UB	6	7/32	3,4	100	328	40	1,6	22,6	4,5	10,1

aprox. 72° Shore A (±3)	
Pretensión recom.	4...8%
Fricción aprox. µ Acero	0,85
Fricción aprox. µ PE	0.65
Fricción aprox. µ HDPE	0.55
Cumple la normativa FDA/CE	

Propiedades

FDA/EC
Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos

Vegano
Utilización de materias primas de origen no animal

Resistente a la hidrólisis
Resistencia a la hidrólisis (HY). Adecuado para ambientes húmedos.

Resistente a los microbios
Los productos resistentes a los microbios no sirven de caldo de cultivo para los microorganismos.

flexible a bajas temperaturas
Perfil especialmente flexible en frío hasta -30°C

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 11/2026