Ficha de datos
Correas redondas



Calidad: **PU65A**
Nº de artículo: **FBRP65A060UB**
Color: **azul ultramar**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PERFIL			
Categoría de perfil	Correas redondas	k1 % relajado (a tope)	2,8 N | 0,63 lbf
Diseño de perfil	sin refuerzo	k1 % estático (a tope)	3,5 N | 0,79 lbf
Refuerzos	n/a	Peso	3,4 kg/100m
Tipo de tratamiento	n/a	Rango de temperatura	-30°C...+40°C
Recom. diámetro mínimo de polea	40 mm	Largo	100 m
Pretensión recom.	4...8%	Resistencia química	a petición

ESPECIFICACIONES	PERFIL	RECUBRIMIENTO
Tipo de material	Poliuretano	n/a
dureza aprox. del material (Shore)	72° Shore A (±3)	n/a
Color	azul ultramar	n/a
Diámetro Ø	6 mm (7/32 inch)	n/a
Superficie	liso	n/a
Fricción aprox. µ	Acero: 0,85 | PE: 0.65 | HDPE: 0.55	n/a
Propiedades	FDA/EC	n/a
n/a	Vegano	n/a
n/a	Resistente a la hidrólisis	n/a
n/a	Resistente a los microbios	n/a
n/a	flexible a bajas temperaturas	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMIDAD
REACH CE 1907/2006 (en las versiones actuales)
CE 1935/2004 (en las versiones actuales)
CE 10/2011 (en las versiones actuales)
FDA (Food and Drug Administration)

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 11/2026