



**Calidad:** PU75A  
**Nº de artículo:** FBRP75A120  
**Color:** rojo

#### INFORMACIÓN GENERAL DEL PERFIL

|                                 |                  |                        |                    |
|---------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Categoría de perfil             | Correas redondas | k1 % relajado (a tope) | 19,2 N   109,7 lbf |
| Diseño de perfil                | sin refuerzo     | k1 % estático (a tope) | 24,0 N   137,1 lbf |
| Tipo de refuerzo                | n/a              | Peso                   | 13,5 kg/100m       |
| Tipo de tratamiento             | n/a              | Rango de temperatura   | -20°...+60°C       |
| Recom. diámetro mínimo de polea | 90 mm            | Largo                  | 50 m               |
| Pretensión recom.               | 4...8%           | Resistencia química    | a petición         |

#### ESPECIFICACIONES

#### PERFIL

#### RECUBRIMIENTO

|                                    |                                   |     |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Tipo de material                   | Poliuretano                       | n/a |
| dureza aprox. del material (Shore) | 80° Shore A (±3)                  | n/a |
| Color                              | rojo                              | n/a |
| Diámetro Ø                         | 12 mm (15/32 inch)                | n/a |
| Superficie                         | liso                              | n/a |
| Fricción aprox. µ                  | Acero: 0.7   PE: 0.4   HDPE: 0.35 | n/a |
| Propiedades                        | n/a                               | n/a |
| n/a                                | n/a                               | n/a |
| n/a                                | n/a                               | n/a |
| n/a                                | n/a                               | n/a |
| n/a                                | n/a                               | n/a |
| n/a                                | n/a                               | n/a |

#### CONFORMIDAD

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026