



**Calidad:** PU90A  
**Nº de artículo:** FBRP90A20  
**Color:** blanco

#### INFORMACIÓN GENERAL DEL PERFIL

Categoría de perfil	Correas redondas	k1 % relajado (a tope)	144,5 N   824,4 lbf
Diseño de perfil	sin refuerzo	k1 % estático (a tope)	180,6 N   1030,6 lbf
Tipo de refuerzo	n/a	Peso	40 kg/100m
Tipo de tratamiento	n/a	Rango de temperatura	-20°...+60°C
Recom. diámetro mínimo de polea	220 mm	Largo	50 m
Pretensión recom.	3...5%	Resistencia química	a petición

#### ESPECIFICACIONES

#### PERFIL

#### RECUBRIMIENTO

Tipo de material	Poliuretano	n/a
dureza aprox. del material (Shore)	92° Shore A (±3)	n/a
Color	blanco	n/a
Diámetro Ø	20 mm (25/32 inch)	n/a
Superficie	liso	n/a
Fricción aprox. µ	Acero: 0,5   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Propiedades	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

#### CONFORMIDAD

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026