

Correas trapezoidales con cresta

PU80A Transparente liso



Nº de artículo	Abmessungen	Peso aprox.	Largo		Recom. diámetro mínimo de poleaø		CONDUCIR Fmáx/cinturón	TRANSPORTE Peso de transporte máx.	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	Empalme N	Empalme kg	Empalme lbs
FBBJ17X19TGO	17x19	25,6	30	100	160	6,3	268	53,7	118,3
FBBJ22X25TGO	22x25	43,8	30	100	210	8,4	460	92,0	202,7

aprox. 84° Shore A (±3)

Pretensión recom. 3...6%

Fricción aprox. µ Acero 0,65

Fricción aprox. µ PE 0,35

Fricción aprox. µ HDPE 0,3

Cumple la normativa FDA/CE

Propiedades



FDA (Food and Drug Administration)

Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos



Vegano

Utilización de materias primas de origen no animal

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 05/2026