



Calidad: PU95A
Nº de artículo: FBBM22X25BG
Color: beige

INFORMACIÓN GENERAL DEL PERFIL

Categoría de perfil	Correas trapezoidales con cresta	k1 % relajado (a tope)	182,5 N 1041,2 lbf
Diseño de perfil	sin refuerzo	k1 % estático (a tope)	228,1 N 1301,5 lbf
Tipo de refuerzo	n/a	Peso	43,8 kg/100m
Tipo de tratamiento	n/a	Rango de temperatura	-20°...+60°C
Recom. diámetro mínimo de polea	260 mm	Largo	30 m
Pretensión recom.	3...5%	Resistencia química	a petición

ESPECIFICACIONES	PERFIL	RECUBRIMIENTO
Tipo de material	Poliuretano	n/a
dureza aprox. del material (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Color	beige	n/a
Abmessungen	22x25 mm	n/a
Superficie	liso	n/a
Fricción aprox. μ	Acero: 0,45 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Propiedades	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMIDAD

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026