


Guías trapezoidales

PU65A azul ultramar liso

ca. 72° Shore A (±3)

Fricción aprox. μ Acero 0,8Fricción aprox. μ PE 0,45Fricción aprox. μ HDPE 0,4

Nº de artículo	Dimensión del perfil	Tamaño del envase		Recom. diámetro mínimo de poleaø	
		m	ft	mm	inch
FBKG5X3LG	5x3	150	492	20	0,8
FBKG6YLG	6x4 (Y)	150	492	30	1,2
FBKG8MLG	8x5 (M)	150	492	35	1,4
FBKG10ZLG	10x6 (Z)	150	492	40	1,6
FBKG13ALG	13x8 (A)	150	492	65	2,6
FBKG17BLG	17x11 (B)	100	328	85	3,4
FBKG22CLG	22x14 (C)	50	164	120	4

Propiedades**Resistente a la hidrólisis**

Resistencia a la hidrólisis (HY). Adecuado para ambientes húmedos.

**Resistente a los microbios**

Los productos resistentes a los microbios no sirven de caldo de cultivo para los microorganismos.

**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026