


Perfil en T
PU85A azul ultramar liso



Nº de artículo	Abmessungen	Peso aprox. kg/100m	Tamaño del envase		Recom. diámetro mínimo de poleaø		CONDUCIR Fmáx/cinturón	TRANSPORTE Peso de transporte máx.	
	mm		m	ft	mm	inch	Empalme N	Empalme kg	lbs
FBTK95X35L	9.5x3.5	2,4	30	100	50	2			

aprox. 88° Shore A (±3)	
Pretensión recom.	3...6%
Fricción aprox. µ Acero	0,6
Fricción aprox. µ PE	0,35
Fricción aprox. µ HDPE	0,3
Cumple la normativa FDA/CE	

Propiedades



Resistente a la hidrólisis
Resistencia a la hidrólisis (HY). Adecuado para ambientes húmedos.



Resistente a los microbios
Los productos resistentes a los microbios no sirven de caldo de cultivo para los microorganismos.



flexible a bajas temperaturas
Perfil especialmente flexible en frío hasta -30°C



FDA (Food and Drug Administration)
Conformidad FDA/CE para el contacto directo con alimentos

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 03/2026