



Calidad: PU75A plus
Nº de artículo: FBPVIPJ20
Color: naranja



INFORMACIÓN GENERAL DEL PERFIL			
Categoría de perfil	Correas Correa Poly V	k1 % relajado (a tope)	2,4 N 13,7 lbf
Diseño de perfil	sin refuerzo	k1 % estático (a tope)	3,0 N 17,1 lbf
Tipo de refuerzo	n/a	Peso	1,96 kg/100m
Tipo de tratamiento	n/a	Rango de temperatura	-30°C...+50°C
Recom. diámetro mínimo de polea	30 mm	Largo	200 m
Pretensión recom.	3...6%	Resistencia química	a petición

ESPECIFICACIONES	PERFIL	RECUBRIMIENTO
Tipo de material	Poliuretano	n/a
dureza aprox. del material (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Color	naranja	n/a
Abmessungen	4.8x4 mm	n/a
Superficie	liso	n/a
Fricción aprox. μ	Acero: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Propiedades	flexible a bajas temperaturas	n/a
n/a	Baja elongación	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMIDAD

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 04/2026