Perfiles especiales

PU85A plus azul ultramar liso



Nº de artículo	Abmessungen	Peso aprox.	Largo		Recom. diámetro mínimo de poleaø		CONDUCIR Fmáx/cinturón	TRANSPORTE Peso de transporte máx.	
							Empalme	Empalme	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBPVKPJ2L	4.8x4	1,96	200	656	40	1,6	31	6,1	13,5
FBPVKPJ3L	7x4	2,93	200	656	40	1,6	46	9,2	20,3
FBPVKPJ4L	9.3x4	3,92	200	656	40	1,6	61	12,3	27,1

aprox. 88° Shore A (±3)	
Pretensión recom.	3...6%
Fricción aprox. µ Acero	0,6
Fricción aprox. µ PE	0,35
Fricción aprox. µ HDPE	0,3

Propiedades



Baja elongación
Mezcla de materiales patentada «PLUS» para una menor elasticidad.

La información anterior es el resultado de pruebas de calidad internas. No garantizan ninguna propiedad y, en particular, no contienen ninguna declaración sobre la idoneidad del producto para determinadas aplicaciones, por lo que no se pueden derivar reclamaciones contra nosotros. En particular, la información no exime al comprador de su obligación de inspeccionar la mercancía al recibirla.

Sujeto a cambios sin previo aviso - 11/2026