

Courroles rondes

PU65A bleu ultramarine lisse



N° d'article	Diamètre Ø Ø		Section profil	Poids (env.)	Longueur par unité		min. poulie recommandé ØØ		Fmax/courroie (bout à bout)	
	mm	inch	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRP65A040UB	4	5/32	0,126	1,5	200	656	22	0,9	n/a	n/a
FBRP65A050UB	5	1/5	0,197	2,4	100	328	32	1,3	n/a	n/a
FBRP65A060UB	6	7/32	0,283	3,4	100	328	40	1,6	n/a	n/a

env. 72° Shore A

Prétension recommandé	48%
Coeff. de friction μ Acier env.	0,85
Coeff. de friction μ PE env.	0.65
Coeff. de friction μ HDPE env.	0.55
Conforme à la FDA/EC	

Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration)

Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct Flexible au froid

Particulièrement flexible au froid jusqu'à -30°C



VEĞAN

Végétalien

Utilisation de matières premières d'origine non animale




Résistance à l'hydrolyse

Résistance à l'hydrolyse (HY). Convient aux environnements humides.



Résistant aux microbes

Les matériaux résistants aux microbes n'offrent pas de terrain propice aux microorganismes.



Sous réserve de modifications - 11/2025