



**Qualité:** PU75A  
**Numéro d'article:** FBRP75A020  
**Couleur:** rouge

#### INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

|                                 |                |                               |                 |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Catégorie de profil             | Courroie ronde | k1% relaxé (bout à bout)      | 0,5 N   3,0 lbf |
| Construction de profil          | sans renfort   | k1% statique (bout à bout)    | 0,7 N   3,8 lbf |
| Type de support                 | n/a            | Poids                         | 0,5 kg/100m     |
| Type de traitement              | n/a            | Température de fonctionnement | -20°...+60°C    |
| Diamètre recommandé des poulies | 10 mm          | Taille de l'emballage         | 200 m           |
| Prétension recommandée          | 4...8%         | Résistance chimique           | sur demande     |

| SPÉCIFICATIONS                       | PROFIL                            | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Type de matériau                     | Polyuréthane                      | n/a        |
| Dureté approximative (Shore)         | 80° Shore A (±3)                  | n/a        |
| Couleur                              | rouge                             | n/a        |
| Diamètre Ø                           | 2 mm (5/64 inch)                  | n/a        |
| Surface                              | lisse                             | n/a        |
| Coefficient de friction $\mu$ (env.) | Acier: 0.7   PE: 0.4   HDPE: 0.35 | n/a        |
| Propriétés                           | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |
| n/a                                  | n/a                               | n/a        |

#### CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026