



Qualité: PU75A
Numéro d'article: FBRP75A180
Couleur: rouge

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	43,3 N 246,8 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	54,1 N 308,5 lbf
Type de support	n/a	Poids	31 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	150 mm	Taille de l'emballage	50 m
Prétension recommandée	4...8%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Couleur	rouge	n/a
Diamètre Ø	18 mm (3/4 inch)	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0.7 PE: 0.4 HDPE: 0.35	n/a
Propriétés	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026