
Fiche technique
Courroie ronde





Qualité: **PU75A plus**
Numéro d'article: **FBRI048OG**
Couleur: **orange**

INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroie ronde	k1% relaxé (bout à bout)	3,8 N | 0,9 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	4,8 N | 1,1 lbf
Renfort	n/a	Poids	2,2 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-20°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	35 mm	Taille de l'emballage	200 m
		Résistance chimique	sur demande
Prétension recommandée	3...6%		

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyuréthane	n/a
Dureté approximative (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Couleur	orange	n/a
Diamètre Ø	4,8 mm (3/16 inch)	n/a
Surface	mat	n/a
Coefficient de friction µ (env.)	Acier: 0,7 | PE: 0,4 | HDPE: 0,35	n/a
Propriétés	Faible allongement	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 10/2026

BEHA Innovation GmbH • In den Engematten 16 • 79286 Glottertal/Germany • Téléphone +49 7684 9070 • info@behabelt.com • www.behabelt.com